

.....
Pieczęć Wykonawcy

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
„Zakup samochodu ciężarowego”**

L.p.	Parametry wymagane	Parametry oferowane przez wykonawcę
I.	Samochód ciężarowy	
1.	Rok produkcji: min. 2011 rok	
2.	Przebieg max 330 000 km	
3.	Podwozie 3 osiowe, rozstaw osi I-II max – 4200 mm, przystosowane do montażu zabudowy samowyładowczej typ min 2W	
4.	Układ napędowy 6x4	
5.	Dopuszczalna całkowita masa pojazdu 26 000 kg	
6.	Techniczna nośność osi przedniej min 8 000 kg, osi tylnych min 2 x 10 000 kg	
7.	Silnik o mocy min 350 KM oraz pojemność max 9 dm ³ , spełniający normę emisji spalin min EURO 4	
8.	Skrzynia biegów manualna min 13 biegów	
9.	Mosty napędowe ze zwolnicami i blokadą mechanizmu różnicowego	
10.	Zawieszenie przednie i tylne – resory paraboliczne	
11.	Hamulce osi przedniej tarczowe, osi tylnych bębnowe	
12.	Zderzak przedni stalowy 3 częściowy	
13.	Główny włącznik prądu na zewnątrz samochodu	
14.	Kabina dzienna 2 - osobowa	
15.	Układ kierowniczy lewostronny, z regulowaną kolumną kierowniczą	
16.	Klimatyzacja	
17.	Wywietrznik dachowy	
18.	Szyby boczne sterowane elektrycznie	
19.	Oslony reflektorów przednich	
20.	Szyby 3 szt w tylnej ścianie kabiny	

21.	Zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 300 litrów	
22.	Układ wydechowy – rura wydechowa pionowa z wylotem do góry za kabiną po prawej stronie	
23.	System ABS	
24.	Tachograf cyfrowy	
25.	Pojazd wyposażony w zaczep tylny (minimum układ elektryczny i pneumatyczny)	
26.	Kabina wyposażona w instalację radiową i antenową oraz radio	
27.	Wyposażenie: apteczka, gaśnica	
28.	Opony przednie i tylne o rozmiarze 13R22,5 z bieżnikiem terenowym, min. 80%	
29.	Światła obrysowe	
30.	Kamera cofania z monitorem w kabinie	
31.	Światła ostrzegawcze „koguty” 2 szt na dachu kabiny	
32.	Osłona przeciwsłoneczna na zewnątrz kabiny	
II.	Zabudowa typu wywrotka min. dwustronna 2W do samochodów ciężarowych	
1.	Długość zabudowy wewnątrz min. 5 000 mm	
2.	Szerokość zabudowy wewnątrz min. 2 300 mm	
3.	Wysokość burt – 1 000 mm	
4.	Zabudowa zamontowana na podwoziu	
5.	Podłoga stalowa z blachy trudnościeralnej min. HB 450, grubość min. 5 mm	
6.	Burta boczna lewa stalowa z blachy trudnościeralnej min. HB 450, otwierana hydraulicznie z zawiasami dolnymi, grubość min. 5 mm	
7.	Burta boczna prawa stalowa, stała z blachy trudnościeralnej min. HB 450	
8.	Burta tylna otwierana automatycznie podczas wywrotu oraz otwierana na boki 2 skrzydła	
9.	Skrzynia ładunkowa malowana w kolorze kabiny	
10.	Siłownik hydrauliczny podpodłogowy	
11.	Pompa hydrauliczna z napędem od przystawki ze skrzyni biegów	
12.	Zbiornik oleju z filtrem	
13.	Sterowanie wywrotem z kabiny - pneumatyczne	
14.	Błotniki tylne z blachy aluminiowej ryflowanej lub metalowej ocynkowanej	

III.	Żuraw hydrauliczny	
1.	Montaż żurawia hydraulicznego między kabiną kierowcy a skrzynią samowyladowczą	
2.	Wysuw wszystkich ramion żurawia realizowany hydraulicznie	
3.	Kąt obrotu kolumny żurawia minimum 400 stopni ograniczony mechanicznie	
4.	Obrót kolumny żurawia realizowany za pomocą przekładni ślimakowej lub za pomocą listwy zębatej	
5.	Wysięg żurawia minimum 8 000 mm i udźwig 1 200 kg	
6.	Sterowanie żurawiem HDS z podestu umieszczonego z lewej strony pojazdu na wysokości podłogi skrzyni ładunkowej oraz sterowanie z poziomu gruntu po prawej i lewej stronie	
7.	Nogi podporowe 2 szt. wysuwane opuszczane hydraulicznie lub wysuwane ręcznie i opuszczane hydraulicznie	
8.	Wahliwe talerzyki nóg podporowych	
9.	Zamki hydrauliczne na podporach i ramieniu	
10.	Żuraw wyposażony w elektroniczny system udźwigu zabezpieczający przed przeciążeniem – sygnalizacja dźwiękowa i optyczna na wszystkich panelach sterowania oraz system blokujący pracę żurawia HDS w momencie przeciążenia lub system udźwigu zabezpieczający przed przeciążeniem z sygnalizacją optyczną	
11.	Wyłączniki awaryjne STOP na wszystkich stanowiskach sterowniczych	
12.	Podstawa kolumny żurawia odlewana lub spawana	
13.	Hak o udźwigu minimum 7 500 kg	
14.	Łyżka czerpakowa mocowana do HDS-u i podłączana hydraulicznie na szybkozłącza	
15.	5 i 6 funkcja do obsługi łyżki	
16.	Pompa hydrauliczna wielotłoczkowa	
17.	Chłodnica oleju	

IV.	Dodatkowe wymagania	
1.	Komplet dokumentów do rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	

*** należy wpisać TAK/NIE lub inne oferowane parametry**

.....

(miejscowość, data)

.....

(podpis wykonawcy)